

HYUNDAI

POWER PRODUCTS

HYUNDAI HY3900Sei/HY6500Sei

Gratulerer med kjøpet av strømaggregat fra Hyundai. Før aggregatet tas i bruk er det viktig at det klargjøres og settes i drift ved å følge denne manualens enkle trinn. Det er også viktig med jevnlig vedlikehold for problemfritt bruk og lang levetid på aggregatet.

Trinn 1: Åpne esken, pakk ut og sjekk for synlige feil og skader på produktet. Eventuelle feil eller mangler skal rapporteres før aggregatet tas i bruk.

Trinn 2: Ta ut batteri, og sett dette på lading.
(Batteriet finner du bak det ene sidedekslet)

Trinn 3: Fjern sidedeksel og fyll olje med den medfølgende trakten.
Vi anbefaler Motul 10W30.
Det skal fylles olje på aggregatet (sjekk nivå med peilepinnen).

Trinn 4: Sett inn batteriet og koble til batterikablene
NB: Batteri MÅ være tilkoblet FØR start

Trinn 5: Fyll aggregatet med fersk blyfri bensin.

Trinn 6: Sett "bensinkran" bryteren i "ON" posisjon. Åpne sidedeksel og drener forgasser. Sett på tenningen. Aggregatet kan startes med nøkkel (manuell choke benyttes) eller fjernkontroll (2 trykk for start, 1 for stopp) og ATS (automat choke). Ved start på fjernkontroll eller ATS funksjon kontroller automatchoke. Ved behov juster denne

Trinn 7: La aggregatet gå seg varmt før du stopper det, minimum 5 minutter. Dette sikrer at det er mye enklere å starte neste gang og aggregatet får brent seg rent.

Trinn 8: Siste kontroll. Sjekk for lekkasjer. Kontroller at aggregatet leverer strøm og se etter evt n varsellamper eller feilmeldinger

Ved liten eller moderat belastning benyttes ECO mode, ved høy belastning settes aggregatet på full speed

VIKTIG! Det skal skiftes olje etter 10 timers bruk første gang etter innkjøring av motor
Deretter skiftes olje etter 100 timers bruk (se ellers manualen for service og vedlikehold)