

# HYUNDAI

## POWER PRODUCTS

### HYUNDAI KLARGJØRING SKJEMA DHY

Gratulerer med kjøpet av strømaggregat fra Hyundai. Før aggregatet tas i bruk er det viktig at det klargjøres og settes i drift ved å følge denne manualens enkle trinn. Det er også viktig med jevnlig vedlikehold for problemfritt bruk og lang levetid på aggregatet.

**Trinn 1:** Åpne esken, pakk ut og sjekk for synlige feil og skader på produktet. Eventuelle feil eller mangler skal rapporteres før aggregatet tas i bruk.

**Trinn 2:** Sett batteriet på lading

**Trinn 3:** Åpne sidedekselet og fyll på olje ca 1,6L (15W40 sommertid)(10W30 vinterstid) Det skal fylles olje helt til nedre kant av oljepåfyllingsstussen (sjekk nivå med peilepinnen).

**Trinn 4:** Koble til batterikablene.

**Trinn 5:** Fyll aggregatet med fersk diesel, og kontroller at gasshendel står i run posisjon.

**Trinn 6:** Sett på tenningen. Gløding anbefales ved lavere utetemperaturer, inntil 1 min. Normalt 10-30 sek. Start aggregatet med nøkkel.

**Trinn 7:** La aggregatet gå seg driftsvarmt 3-5 minutter avhengig av temperatur.

**Trinn 8:** Kontroller Hertz og volt før du setter på forbruk. Juster om nødvendig.

**Trinn 9:** Siste kontroll. Sjekk for lekkasjer. Kontroller at aggregatet leverer strøm og se etter evt varsellamper eller feilmeldinger.

**Trinn 10:** Slå av forbruk før du stopper aggregatet.

**VIKTIG!** Det skal skiftes olje etter 20 timers bruk første gang etter innkjøring av motor Deretter skiftes olje etter 100 timers bruk (se ellers manualen for service og vedlikehold)